

## INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DI ROLL UP.

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, attiva la Verifica File con operatore oppure chiama il nostro servizio Assistenza.

### 1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file formato PDF (non protetti da password).

### 2 PANNELLIZZAZIONE

Per questa lavorazione non è prevista la pannellizzazione.

### 3 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica del materiale. Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

### 4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 150 e i 350 dpi. Per la stampa in HD almeno 300 dpi.

### 5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

### 6 MARGINI E ABBONDANZA

I Totem richiedono un file PDF in scala 1:1 +2 mm di abbondanza per ogni lato. La distanza dei testi dal bordo di taglio dovrà essere di 5 mm.

### 7 Attenzione a non inserire testi nè grafica rilevanti nella'area che verrà coperta dalla piastra di supporto.

